



U_{sb} desde
0,77
W/m²K

SISTEMA VARINOVA

El nuevo cajón de persiana de KÖMMERLING

VariNova, fabricado en PVC con la más avanzada tecnología de KÖMMERLING, consigue un valor U_{sb} desde 0,77 W/m²K, y cumple con las pautas más estrictas de ahorro energético siendo la solución idónea para proyectos Passivhaus y EECN ya que cuenta con dos soluciones certificadas por el Instituto Passivhaus.

Esta solución con mosquitera integrada es compatible con los sistemas de domótica actuales y esta pensada para aportar una gran facilidad en el montaje ya que la mosquitera puede instalarse en cualquier momento sin necesidad de realizar cambios en la caja al contar con apertura en el interior de la vivienda.

El diseño superior de los testeros y blendas de cajón permite una unión estanca de los diferentes componentes por lo que se consigue la clasificación CLASE 4 en los ensayos de permeabilidad al aire.

CERTIFICACIÓN PASSIVHAUS



Un cajón con un nivel de aislamiento óptimo que cuenta además con dos soluciones certificadas por el Instituto Passivhaus para zona climática cálida-templada.

| | |
|-----------------------|---|
| Prestaciones térmicas | U_{sb} desde 0,77 W/m ² K* |
| Reducción acústica | hasta 44 dB** |
| Resistencia al viento | Pmax P3 = 3000Pa |
| Permeabilidad al aire | Clase 4 |

*Cálculos Cajón de persiana Varinova 218x205 mm con Neopor.
**Valor orientativo (puede variar en función del tamaño del cajón, el aislamiento incorporado, el tipo de accionamiento y la protección del cajón).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Óptimos niveles de aislamiento térmico y estanqueidad.
- Fabricado en dos medidas diferentes.
- Su mosquitera integrada, puede instalarse en cualquier momento y sin necesidad de realizar cambios en la caja.
- Cómodo manejo al permitir abrir el testero tanto por su parte inferior como por el interior de la vivienda, contando para ello con un aislante de neopor dividido en dos partes.
- Disponible en una amplia gama de colores KÖMMERLING.
- VariNova es 100% reciclable y cuenta con el sello greenline®.

